

# 台達 J 系列

## 不斷電電源系統 1-3KVA

### 系統特色

- 標準 19" 2U/3U 高度設計, 適合機架環境使用
- 輸出功率因素=0.8
- 高整機效率 (>87%)
- 寬廣的電壓輸入範圍 (65V~138V)
- 可程式電源輸出設計
- 智慧變速風扇, 低噪音, 節省電費
- 可擴充電池箱, 延長放電時間
- 使用者親善人機操作介面
- 內建SNMP插槽, 可作網路遠端監控
- 內建RJ11/RJ45突波保護器 (選購)
- 可搭配電力監控軟體, 對UPS作網路及遠端監控

### 應用領域

- 資訊網路機房
- 電腦、工作站、主機
- 網路伺服器 (LAN File Server)
- 自動提款機 (ATM)
- 醫療儀器設備
- 監控、保全系統
- 其它不容許斷電之貴重設備



## 技術規格


型號	GES102R11XXYY	GES222J11XXYY	GES302J11XXYY	
額定容量	1000VA	2200VA	3000VA	
輸入	輸入電壓	附電源線 110V(單相二線+G, 端子座配線方式)		
	輸入電壓範圍	80-138Vac(滿載); 65-80Vac(70%負載)		
	電流	9.2A	17.6A	26.2A
	頻率	50Hz/60Hz (±3Hz)		
	功率因素	>0.97		
	輸入保護斷路器	15A	30A	40A
	效率	>87%		
	輸出	輸出電壓及穩定度	110Vac ±2%, 純正弦波	
輸出頻率及穩定度		50Hz/60Hz ±0.05Hz		
輸出容量		800W	1600W	2400W
輸出插座		6個(NEMA 5-15R)	4個(NEMA 5-15R)	6個(NEMA 5-15R) +端子座
輸出保護斷路器		無	15A	15A
過載能力		≤105%: 連續 105%-125%: 3分鐘 126%-150%: 30秒 ≥150%: 1秒		
電池		電池型式	鉛酸密封式, 免加水/免保養	
	充電能力	4-6小時回充至90%		
	電池放電時間	滿載>5分鐘	滿載>5分鐘	滿載>5分鐘
		半載>14分鐘	半載>14分鐘	半載>14分鐘
資訊顯示	LED顯示	市電正常/旁路供電/電瓶供電/電瓶容量/負載狀況 過載/電瓶低電壓/異常/更換電瓶		
	通訊界面	RS232	標準配備	
		SNMP	標準配備(可選購SNMP卡)	
其它	具備電池啟動功能(標準功能) RJ11/RJ45通訊網路突波保護器(標準配備)			
外觀	尺寸 寬x深x高(mm)	440x445x88	440x526x88	440x503x132
	淨重 主機(kg)	19	24	34
環境	周圍操作溫度	0°C-40°C		
	周圍儲存溫度	-15°C-50°C		
	相對濕度	5% -95%		
	噪音	40dB	45dB	47dB

本公司不斷研發, 最新產品規格請向本公司或各區經銷商查詢

## J系列1-3KVA



## J系列智慧型顯示幕



## 電力管理大師

# UPSentry

## Smart 2000 主畫面



- ◆ Windows精靈導引以及多國語言設計, 操作簡易
- ◆ 電力品質數據及UPS狀態即時顯示
- ◆ 可自動存檔並安全的關閉電腦
- ◆ 電力事件發生時, 會依設定的程序執行保護動作
- ◆ 歷史數據資料及電力事件記錄
- ◆ 遠端網路監控, 可跨不同作業平台, 達到網管整合系統
- ◆ 支援網路管理通訊協定(SNMP), HTTP通訊協定



台達電子工業股份有限公司  
最好的 **UPS**

www.deltawww.com/ups

