

海瑞弗 HTD/HTU 空调技术参数

型号		HTD045	HTD056	HTD073	HTD090	HTD105	HTD120	HTD150	HTD170	
制冷量 @24°C/40% 35°C	KW	4.50	5.60	7.10	8.97	10.85	11.85	14.98	17.20	
耗电量	W	1810	2330	2990	3950	4400	5000	6040	7030	
室内风量	m ³ /h	1450	1450	2100	3020	3020	3020	3800	3800	
最低控制温度	°C	17.8	15.5	17	18.2	16.3	15.4	15.3	13.6	
过滤等级		G3	G3	G3	G3	G3	G3	G3	G3	
噪音水平	dB(A)	69	69	69	72	72	72	72	72	
压缩机类型		涡旋式	涡旋式	涡旋式	涡旋式	涡旋式	涡旋式	涡旋式	涡旋式	
制冷系统数量	Nr	1	1	1	1	1	1	1	2	
压缩机数量	Nr	1	1	1	1	1	1	1	2	
冷冻油量	dm ³	0.44	1	1	1.1	1.1	1.1	1.36	1.65	
室内盘管迎风面积	m ²	0.3	0.3	0.3	0.38	0.38	0.38	0.42	0.42	
室外盘管迎风面积	m ²	0.33	0.33	0.33	0.45	0.45	0.45	0.52	0.52	
风机数量	nr	1	1	1	1	1	1	2	2	
尺寸	长	mm	800	800	800	1010	1010	1010	1160	1160
	宽	Mm	550	550	550	550	550	550	550	550
	高	Mm	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
重量	kg	120	128	135	195	200	210	245	250	